

# パンチャーセール

### SH-10-1 (A) P



仕 様	
品 名	SH-10-1 軟鋼板3.2mm
適 用	ステンレス1.6mm/B104時 最大115φ/軟鋼板3.2mm時
公称出力	8.1kN (8.3tf)



SH-10-1 (A)P セット付属替刃	定価98,500円(税別) A19/A25/A31/A39/A51
SH-10-1 (A)P3 セット付属替刃	定価124,500円(税別) A19/A25/A31/A39/A51/A63/A75
SH-10-1 (B)P セット付属替刃	定価103,500円(税別) B16/B22/B28/B36/B42/B54
SH-10-1 (B)P3 セット付属替刃	定価137,000円(税別) B16/B22/B28/B36/B42/B54/B70/B82
オプション	B92/B104/角パンチ/丸(ミリパンチ)

### SH-5PDG



仕 様	
品 名	SH-5PDG
適 用	軟鋼板3.2mmステンレス1.6mm/ B104時最大115φ/軟鋼板3.2mm時
全 長	355mm
質 量	2.4kg (本体)
公称出力	50kN (50tf)



SH-5PDG(本体のみ)	定価94,100円(税別)
SH-5PDG(A) セット付属替刃	定価118,000円(税別) A19/A25/A31/A39/A51
SH-5PDG(B) セット付属替刃	定価129,000円(税別) B16/B22/B28/B36/B42/B54
オプション	B92/B104/角パンチ/丸(ミリパンチ)



角	定価
20	¥ 55,000
25	¥ 58,800
30	¥ 58,800
35	¥ 61,200
40	¥ 71,000
45	¥ 73,400
50	¥ 80,800
68	¥ 144,500
80	¥ 170,500
92	¥ 213,000
100	¥ 235,000

ミリ	定価	ミリ	定価
M15~M20	¥ 8,050	M71~M75	¥ 31,000
M21~M25	¥ 9,700	M76~M80	¥ 44,500
M26~M30	¥ 11,900	M81~M85	¥ 54,800
M31~M35	¥ 13,400	M86~M90	¥ 54,800
M36~M40	¥ 15,600	M91~M95	¥ 82,000
M41~M45	¥ 18,100	M96~M100	¥ 82,000
M46~M50	¥ 18,100	M101~M110	応談
M51~M55	¥ 21,700	M111~M120	応談
M56~M60	¥ 24,700		
M61~M65	¥ 28,000		
M66~M70	¥ 31,000		
			0.5M刻みで製作可

※在庫の無い場合は受注後4~5か月

# REC-Li1460M+REC-Li33(Y)

軽量コンパクトな REC-Li1460M と REC-Li33(Y) がセットで登場!



限定  
**300**  
セット

REC-Li1460M

REC-Li33

または

REC-Li33Y

※画像は REC-Li1460M+REC-Li33 セット

コンパクトに収納し  
スマートに持ち運ぶ  
軽量小型工具のコンボセット

新登場!!

●セット内容

- REC-Li1460M 1台
- REC-Li33 } どちらか
- REC-Li33Y } 1台
- BP-1420LN 2個
- CH-25LNW 1台
- 専用収納ケース 1個

●REC-SP1463

REC-Li1460M+REC-Li33 セット : 定価 328,600 円

●REC-SP1463Y

REC-Li1460M+REC-Li33Y セット : 定価 353,000 円

~~大特価 247,000 円~~

~~大特価 265,000 円~~

仕 様	
品 名	REC-Li1460M
適 用	裸圧着端子・スリーブ
範 囲	14~60
寸 法	329×107×84
質 量	2.1kg (バッテリー・ダイス含む)
公称出力	42kN

- 14-60と端子に刻印されます。
- リチウムイオンバッテリー対応

仕 様	
品 名	REC-Li33Y
適 用	ケーブルカッタ
切断能力	右表による
寸 法	365×100×140(mm)
質 量	2.2kg
公称出力	—

仕 様	
品 名	REC-Li33
適 用	ケーブルカッタ
切断能力	右表による
寸 法	310×100×125(mm)
質 量	1.9kg
公称出力	—

- ケーブルの種類、敷設状態、被覆の硬度、カッタの摩耗等により切断仕様範囲内でも切断できない場合があります
- 長尺ケーブルの端末以外の切断時において、ケーブル被覆からの側圧抵抗の為、1回の作動では切断できない場合があります

切断能力(切断最大径)	
600V-CV	325mm <sup>2</sup> 単心(φ31) 60mm <sup>2</sup> 3心(φ31)
600V-CVT	60mm <sup>2</sup> (φ33)
6600V-CV	200mm <sup>2</sup> 単心(φ32)
600V-IV	325mm <sup>2</sup> (φ29)
600V-VVR	60mm <sup>2</sup> 3心(φ33)

- オートリバース機能はON/OFF可能で、適用電線に合わせて任意に調整可能です。
- 低電圧アラームはバッテリーの容量が少なくなると正転スイッチON時にLEDが5回点滅します。

機 械 工 具  
有 限 会 社 和 多 屋  
八王子市元横山町2-11-7  
TEL (042) 648-5231  
FAX (042) 656-2478

## 株式会社 泉精器製作所

本 社 〒399-8721 松本市大字笹賀3039番地 TEL0263(58)5757(代) FAX0263(86)1002  
 東京営業所 〒104-0041 東京都中央区新富1-6-7 TEL03(3553)7771(代) FAX03(3553)0731  
 大阪営業所 〒550-0005 大阪市西区西本町3-1-46(奥内第5ビル) TEL06(6533)2654(代) FAX06(6533)6298  
 福岡営業所 〒812-0008 福岡市博多区東光2-2-2-30 TEL092(483)5700(代) FAX092(483)5704  
 名古屋営業所 〒465-0034 名古屋市名東区高柳町207番地 TEL052(775)5388(代) FAX052(776)2163  
 仙台営業所 〒984-0032 仙台市若林区荒井字中在家9-1 TEL022(287)1761(代) FAX022(287)1768

ホームページ: <http://www.izumi-products.co.jp/>

●このカタログの記載内容は平成28年10月現在の物です。※予告無く仕様等の変更をすることがあります。