



sundance®

sundance
Product Collection



NEW MODEL

RZ series




新商品
商品名 RZ-01
 サイズ/寸法 24.5cm~27.0cm, 28.0cm
 素材/材質 アッパー/ナイロンメッシュ・合成皮革
 アウトソール/合成ゴム
 先芯/鋼鉄製(JIS規格S級相当)
 色 ライトニング(Lightning)




屈曲ソールにより柔軟な履き心地を実現。
 幅広い足の方も安心ゆったり4Eワイズ。靴紐にドローコードを使用し、着脱を容易にし快適でスムーズな足入れ。



新商品
商品名 RZ-02
 サイズ/寸法 24.5cm~27.0cm, 28.0cm
 素材/材質 アッパー/ポリエステルニット・デニム・合成皮革 アウトソール/合成ゴム
 先芯/鋼鉄製(JIS規格S級相当)
 色 ブラック&レッド(Black&Red)
 ※注意事項 この製品に使用されている素材は性質上、他のものに色が移る事があります。汗や雨などで濡った時はすぐに乾かして下さい。



新商品
商品名 RZ-03
 サイズ/寸法 24.5cm~27.0cm, 28.0cm
 素材/材質 アッパー/デニム・合成皮革 アウトソール/合成ゴム
 先芯/鋼鉄製(JIS規格S級相当)
 色 インディゴ(Indigo)
 ※注意事項 この製品に使用されている素材は性質上、他のものに色が移る事があります。汗や雨などで濡った時はすぐに乾かして下さい。





耐久性に優れ、
高いクッション性で快適な履き心地。

ミッドソールにはスポーツシューズにも採用されている高密度のEVAを使用。新型ソールにより、グリップ力がより向上(当社製品比)。車の運転がしやすいドライブソール。

商品名 SD0021 DAYTONA

サイズ/寸法 【ホワイト&ネイビー】23.0cm~27.0cm, 28.0cm, 29.0cm
【グリーン&ホワイト】24.5cm~27.0cm, 28.0cm

素材/材質 アッパー/合成皮革 ミッドソール/高密度EVA アウトソール/
合成ゴム 先芯/鋼鉄製(JSAA規格A種認定) 重量/370g(26.0cm片足)

色 ホワイト&ネイビー、グリーン&ホワイト



商品名 SD0022 DAYTONA

サイズ/寸法 24.5cm~27.0cm, 28.0cm

素材/材質 アッパー/ナイロンメッシュ・合成皮革 ミッドソール/高密度EVA
アウトソール/合成ゴム 先芯/鋼鉄製(JSAA規格B種認定)
重量/320g(26.0cm片足)

色 ネイビー&イエロー、ホワイト&ブルー、オレンジ&ホワイト



商品名 SD0021U DAYTONA

サイズ/寸法 23.0cm~27.0cm, 28.0cm, 29.0cm

素材/材質 アッパー/合成皮革 ミッドソール/高密度EVA アウトソール/
合成ゴム 先芯/鋼鉄製(JSAA規格A種認定) 重量/380g(26.0cm片足)

色 ブラック



商品名 SD0026 DAYTONA

サイズ/寸法 23.0cm~27.0cm, 28.0cm, 29.0cm

素材/材質 アッパー/合成皮革 ミッドソール/高密度EVA アウトソール/
合成ゴム 先芯/鋼鉄製(JSAA規格A種認定) 重量/410g(26.0cm片足)

色 トリコロール



SPORTREX
MODEL

ナイロンメッシュ素材のアップパーで通気性に優れ、快適な履き心地。屈曲ソールで足入れ感がよくソフトな履き心地を実現しました。

商品名 RS-714

サイズ/寸法 24.5cm~27.0cm、28.0cm
 素材/材質 アッパー/ナイロンメッシュ・本革・合成皮革 アウトソール/合成ゴム(屈曲) 先芯/鋼鉄製(JIS規格S級相当) 重量/310g(26.0cm片足)
 色 ネイビー&オレンジ、グリーン&ライトグリーン、グレー&ホワイト

ご注意事項 モニターの発色の具合によって実際のもので色が異なる場合がございます。ご了承ください。



サッカーシューズにインスパイアされたデザイン。長年売れ続けているオススメモデルです。



商品名 GT-3

サイズ/寸法 23.0cm~27.0cm、28.0cm
 素材/材質 アッパー/合成皮革 アウトソール/合成ゴム 先芯/鋼鉄製(JIS規格S級相当) 重量/360g(26.0cm片足)
 色 トリコロール、ブラック&オレンジ、ホワイト&ブラック



軽量!ナイロンメッシュで通気性バツガン。



商品名 VP-2000

サイズ/寸法 24.0cm~27.0cm、28.0cm
 素材/材質 アッパー/ナイロンメッシュ、合成皮革 アウトソール/合成ゴム 先芯/鋼鉄製(JIS規格S級相当) 重量/350g(26.0cm片足)
 色 ベージュ&ブラウン、ブラック&レッド、ホワイト&ネイビー



商品名 VP-3000

サイズ/寸法 25.0cm~27.0cm、28.0cm
 素材/材質 アッパー/ナイロンメッシュ、合成皮革 アウトソール/合成ゴム 先芯/鋼鉄製(JIS規格S級相当) 重量/350g(26.0cm片足)
 色 ブラック、ホワイト



屈曲ソールにより歩きやすさUP! 軽量スニーカーで足が疲れにくい。カカトが踏めるスリッポンタイプとしてもご使用頂けます。



商品名 SL-250

サイズ/寸法 23.0cm~28.0cm
 素材/材質 アッパー/ナイロンメッシュ・合成皮革 ミッドソール/EVA アウトソール/合成ゴム 先芯/鋼鉄製(JIS規格S級相当) 重量/250g(26.0cm片足)
 色 ネイビー&レッド、グレー



ご注意事項 モニターの発色の具合によって実際のもので色が異なる場合がございます。ご了承ください。





人気のハイカット安全スニーカー。
マジックテープで脱ぎ履きしやすい。
メッシュ素材のクッションインソールで
足のムレを軽減します。
高所作業の方にもオススメです。
JSAA規格A種認定商品。

商品名 **GT-XX**

サイズ/寸法 24.5cm~27.0cm, 28.0cm
素材/材質 アッパー/合成皮革 アウトソール/
合成ゴム 先芯/鋼鉄製(JSAA規格
A種認定) 重量/410g(26.0cm片足)
色 ホワイト&ゴールド、シルバー&
ブラック

ご注意事項 モニターの発色の具合によって実際の
ものと色が異なる場合がございます。
ご了承ください。



人気のハイカット安全スニーカー
マジックテープで脱ぎ履きやすく、
フィット感の調整が容易に。
ナイロンメッシュのアッパーで
通気性に優れ、快適な履き心地。
高所作業の方にもオススメです。



商品名 **VP-X**

サイズ/寸法 24.0cm~27.0cm, 28.0cm
素材/材質 アッパー/ナイロンメッシュ、合成皮革
アウトソール/合成ゴム 先芯/鋼鉄製(JIS
規格S級相当) 重量/390g(26.0cm片足)
色 ベージュ&ブラウン、グレー&チェリー



人気のハイカットデザイン
マジックテープで脱ぎ履きやすく、
フィット感の調整が容易に。
高所作業の方にもオススメです。



商品名 **GT-X**

サイズ/寸法 24.0cm~27.0cm, 28.0cm
素材/材質 アッパー/合成皮革 アウトソール/
合成ゴム 先芯/鋼鉄製(JIS規格S級相当)
重量/380g(26.0cm片足)
色 ホワイト&ネイビー、ブラック&シルバー



ブーツタイプの安全靴。
マジックテープで脱ぎ履きやすく、
フィット感の調整が容易に。
高所作業の方にも適した人気のモデルです。



商品名 **安全靴 スニーカー サンダンス 998R**

サイズ/寸法 24.0cm~27.0cm, 28.0cm
素材/材質 アッパー/合成皮革 アウトソール/
合成ゴム 先芯/鋼鉄製(JIS規格S級相当)
重量/430g(26.0cm片足)
色 ブラック&ゴールド、ホワイト&ネイビー



しっかりした帆布生地を
アッパーに使い、ソールは
耐油&耐滑仕様。



商品名 **GSG-8**

サイズ/寸法 24.5cm~27.0cm, 28.0cm
素材/材質 アッパー/本革・キャンバス アウトソール/EVA、合成ゴム
先芯/鋼鉄製(JIS規格S級相当) 重量/420g(26.0cm片足)
色 カーキ



商品名 **GSG-9**

サイズ/寸法 24.5cm~27.0cm, 28.0cm
素材/材質 アッパー/本革・キャンバス
アウトソール/EVA、合成ゴム 先芯
/鋼鉄製(JIS規格S級相当)
重量/420g(26.0cm片足)
色 ブラック、カーキ



しっかりした帆布生地をアッパーに使い、ソールは
耐油&耐滑仕様。高所作業にも最適。



幅広い足の方も安心ゆったり4Eワイズタイプ。
ウレタン底使用で油に強い。

※ウレタン底の靴は加水分解を避けるため、湿気を避けて保管してください。



商品名 **F-313**

サイズ/寸法 23.0cm~28.0cm, 29.0cm
素材/材質 アッパー/合成皮革 アウトソール/ウレタン 先芯/鋼鉄製(JSAA規格A種認定)
重量/450g(26.0cm片足)
色 ブラック



商品名 **F-314**

サイズ/寸法 23.0cm~28.0cm, 29.0cm
素材/材質 アッパー/合成皮革 アウトソール/ウレタン 先芯/鋼鉄製(JSAA規格A種認定)
重量/450g(26.0cm片足)
色 ブラック



足先をしっかり守る。
安心の安全長靴シリーズ。

商品名 **SB-4CF**

サイズ/寸法 M(24.5~25.0cm),
L(25.5~26.0cm),
LL(26.5~27.0cm),
XL(27.5~28.0cm)
重量/970g(Lサイズ片足)
素材/材質 アッパー・アウトソール/合成皮革
先芯/鋼鉄製(JIS規格S級相当)
踏抜き中敷き(ステンレス板厚さ4mm)
色 ブラック

安全長靴



商品名 **SB-5F**

サイズ/寸法 S(23.5~24.0cm),
M(24.5~25.0cm),
L(25.5~26.0cm),
LL(26.5~27.0cm),
XL(27.5~28.0cm)
重量/910g(Lサイズ片足)
素材/材質 アッパー・アウトソール/合成皮革
先芯/鋼鉄製(JIS規格S級相当)
踏抜き中敷き(ステンレス板厚さ4mm)
色 ブラック

安全長靴



水場作業に適した長靴。

商品名 **RB-12L**

サイズ/寸法 M(24.5~25.0cm),
L(25.5~26.0cm),
LL(26.5~27.0cm),
XL(27.5~28.0cm)
重量/770g(Lサイズ片足)
素材/材質 アッパー・アウトソール/合成皮革
色 ブラック、ネイビー

長靴



踏抜き防止・抗菌加工。
ステンレス板入り中敷。

商品名 **FS-343**

サイズ/寸法 23.0cm~27.0cm,
28.0cm
素材/材質 綿、ステンレス、EVA
踏抜き中敷き ステンレス厚さ4mm



プロスニーカーについて

「プロスニーカー」って何?

つま先に金属や硬質樹脂製の先芯を装着することで、着用者のつま先を保護する安全性を持ったスニーカーが、広く作業現場で使われています。外見上はごく一般のスニーカーでありながら、公益社団法人日本保安用品協会制定のプロテクティブスニーカー規格に定める一定の安全性や耐久性を備える作業靴を総称して「プロスニーカー®」と呼んでいます。

近年、安全性をうたった外国製スニーカータイプ製品の中に、「安全靴のJIS規格品」と誤解を与えるような表示のものや、安全性や耐久性に問題のある製品も多く見受けられます。皆様の足もとをさまざまな危険から守るため、公的試験をクリアし、一定の安全性や耐久性を備えた「プロスニーカー®」をお選びください。

プロスニーカーと安全靴の違い

JIS規格品である「安全靴」、JSA規格品である「プロスニーカー」の両方とも主として足つま先を守る作業用の履物です。それぞれを認定する機関と、製品の素材・区分や規格内容が異なります。

プロスニーカー・普通作業用「A種」…安全靴JIS T 8101 S種の試験方法により試験
プロスニーカー・軽作業用「B種」…安全靴JIS T 8101 L種の試験方法により試験

性能試験 以下の3種類を必須性能試験として規定しています。

- 圧迫試験 ● 衝撃試験 ● 表底のはく離抵抗試験

型式認定合格品タグ(証明票)は、信頼の証

プロテクティブスニーカー規格を満たしたプロスニーカー®には、(公社)日本保安用品協会の型式認定合格証明票(通称:型式認定合格品タグ)を付け、併せて個装箱には認定マークを表示しています。また、靴本体のペロ裏には型式認定合格とその種別(A種/B種)を明記しているほか、付加的性能がある場合はそれらをピクトマークで表示していますので、安心してお選びいただけます。

規格対比表

項目	安全靴	プロテクティブスニーカー	特 徴
規格	JIS	JSA	JISは国家標準の日本工業規格、JSAは公益社団法人日本保安用品協会の制定規格です。
種別	●重作業用(H種) ●普通作業用(S種) ●軽作業用(L種)	●普通作業用(A種) ●軽作業用(B種)	つま先の防護性能等の安全性や耐久性の違いにより、「安全靴」は3つの作業区分に、プロテクティブスニーカーは2つの作業区分に分かれています。
底の構造	●牛革製 ●靴ゴム製	●革製 ●人工皮革製 ●ビニルレザークロス製	安全靴として規定されている牛革は、耐久性に優れています。一方、プロテクティブスニーカーに主として使用されている人工皮革やビニルレザークロスは、牛革に比べ耐久性は劣りますが、甲被材としての自由度があり、多様なデザインを表現します。
製造	●インジェクション式 ●バルカナイズド式 ●セメント式	主流は ●セメント式 ●インジェクション式	セメント製法は、多様な靴底を使用する場合の底付方式として広く利用されています。バルカナイズド製法やインジェクション製法は、各種油や溶剤及び酸、アルカリ等の浸入を防ぐ設計が施されています。

※プロテクティブスニーカーは、JIS規格品である安全靴と比べて、甲被・底材の素材の自由度がある反面、使用環境によっては底の割れ・摩耗や甲被の破れなど耐久性が劣る場合があります。したがって、耐久性を重視される方には、JIS規格品である安全靴の着用をお薦めします。
※デザイン性に富むプロテクティブスニーカーは、甲被材として加工しやすく軽い人工皮革やメッシュ材が主に利用されており、軽量素材を使用した靴底が多く使用されていることから軽作業用として広く活用されています。

規格	JSA規格 プロテクティブスニーカー			JIS規格 T8101 安全靴		
	A種 普通作業用	B種 軽作業用	H種 重作業用	S種 普通作業用	L種 軽作業用	
衝撃エネルギー(J)	70	30	100	70	30	
ストライク質量(kg)	20±0.2					
落下高さ(m)	36	15	51	36	15	
中底と先芯の隙間(mm)	サイズ	23.0以下	23.5~24.5	25.0~25.5	26.0~27.0	27.5~28.5
	規格	12.5以上	13.0以上	13.5以上	14.0以上	14.5以上
圧迫性能	サイズ	10±0.1	4.5±0.04	15±0.1	10±0.1	4.5±0.04
	規格	23.0以下	23.5~24.5	25.0~25.5	26.0~27.0	27.5~28.5
表底のはく離抵抗(N)	サイズ	12.5以上	13.0以上	13.5以上	14.0以上	14.5以上
	規格	300以上 (本革) 200以上 (人工皮革・ ビニルレザー クロス製)	250以上 (本革) 150以上 (人工皮革・ ビニルレザー クロス製)		300以上 (革製のみ)	250以上 (革製のみ)

型式認定合格品一覧

フットワークに優れ、スポーティーなルックスのプロスニーカーは、つま先保護性能や表底のはく離抵抗基準により普通作業用「A種」と軽作業用「B種」という作業・等級区分に分かれます。また、付加的性能の有無により、推奨作業に違いがあります。

普通作業用「A種」

型式認定の指標となる耐圧迫性能、耐衝撃性能、表底のはく離抵抗について一定の基準を超える性能を有し、貨物運送・運搬業を始め、一般事務作業や清掃作業分野等の通常作業に適しています。

(*食品加工業、電子部品取扱業等に適した付加的性能を有した製品もありますので、職場環境に合わせてお選びください。)

サンダンス商品一覧

- SD0021 ● SD0021U ● SD0026 ● RS-714 ● GTXX ● F-313 ● F-314

普通作業用「B種」

通常作業の中でも、軽量物を扱う作業や比較的良好な職場環境における軽作業用に適しています。

(*食品加工業、電子部品取扱業等に適した付加的性能を有した製品もありますので、職場環境に合わせてお選びください。)

サンダンス商品一覧

- SD0022

プロテクティブスニーカー(プロスニーカー®) 推奨作業(例)一覧

※◎△は適正度の目安

主な作業名	つま先の安全性		付加的性能のある場合			
	A種	B種	かかと部への衝撃エネルギー吸収性	耐滑性	耐踏抜き性	静電気帯電防止性
建設・土木作業	○	△		○	○	
宅配・運送業	◎	○	◎	◎		
建設機械・クレーン操作作業	○	△			○	
構内荷物運搬作業	◎	○	◎			
木工所内作業	◎	○				
厨房・食品加工作業	◎	○	◎	◎		
工作機械の保守・点検・整備作業	○	△			○	◎
自動車整備作業	○	△				◎
建設機械・重機保守・点検・整備作業	○	△		◎	○	◎
電子部品・電子素子取扱作業	◎	○	○			◎
一般事務作業	◎	○				
病院内作業(看護作業)	◎	○				
オフィス清掃作業	◎	○				
警備作業	○	△	◎			

※上記の表中に記載している職種はあくまでも目安ですので、作業環境にあったプロテクティブスニーカーをお選びください。
※耐久性を求める作業や職場環境においては、JIS規格品である安全靴の着用をお薦めします。