

新発売

CPシリーズに銅・銅合金専用品登場

低臭
速乾型

CP-CU-D

- ・変色防止期間3ヶ月を実現
- ・水置換性能付与
- ・放置時間30分程度で密着被膜形成
- ・伸展性に優れる



塗布直後

被膜状態



30分後

【使用方法】

<浸漬>

ワークをカゴに入れ浸漬して下さい。

<噴霧>

ポリスプレー※1) に入れ噴霧して下さい。

※1) 耐油性の製品をご使用下さい。



販売荷姿: 4L、18L缶

姉妹品

CP-CU (引火点73°C)

危険物保管容量対策に第3石油類でラインナップ

表-1 一般性状

	CP-CU-D	CP-CU
外観	無色～淡黄色透明液体	淡黄色透明液体
比重(15°C)	0.76	0.80
動粘度(40°C)	1.3mm ² /s	3.6mm ² /s
引火点	23°C	73°C
乾燥時間※2)	45分	約8時間

※2) 試料を一定量試験片に塗布し室温(26°C、湿度72%)にて水平に保持、重量変化がなくなった時点
を乾燥時間とした。

変色除去の際は

《短時間での処理》

・メカリスCU-940

酸性タイプの真鍮専用の変色除去剤で酸化被膜も除去し本来の輝きを取り戻します。

・メカリスCU-980

酸性タイプの銅専用変色除去剤。リン青銅、ベリリウム銅の変色除去も可。

・メカラストN

中性タイプの除去剤。アルミ以外の金属の変色除去が可能。

注意事項

樹脂、ゴム及び塗装面への影響が出る場合もございます。
また、ご使用条件によっては性能を発揮できない場合もございます。あらかじめご確認下さい。

お試用のサンプルもご用意いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。

—代理店・販売店—



—販売元—

日本メカケミカル株式会社

本社 愛知県豊川市穂ノ原3-2-23 TEL:0533-84-3245
FAX:0533-84-3429
東京 東京都足立区谷中2-13-4 TEL:03-5856-3904
FAX:03-5856-3974
神戸 神戸市東灘区本山南町9-8-34 TEL:078-441-0165
FAX:078-451-7815