

コードレス冷温庫

18V UL 18DB形



アグレッシブグリーン

フォレストグリーン



**WM**  
希望小売価格 **¥87,800** (税別)  
マルチポルト蓄電池 (残量表示付)  
(BSL 36B18) × 1個付  
(WM)



**WMG**  
希望小売価格 **¥87,800** (税別)  
マルチポルト蓄電池 (残量表示付)  
(BSL 36B18) × 1個付  
(WMG)



**NM**  
希望小売価格 **¥69,800** (税別)  
蓄電池別売  
(NM)



**NMG**  
希望小売価格 **¥69,800** (税別)  
蓄電池別売  
(NMG)



仕様	
形名	UL 18DB
入力電源*	リチウムイオン電池 14.4V (BSL 14XXシリーズ)、18V (BSL 18XXシリーズ)、 マルチポルト蓄電池 家庭用交流 100V電源 (AC 100V 50/60Hz) 車載電源 (DC 12V/24V)
庫内容積	仕切板なし: 25L / 仕切板あり: 左: 8L、右: 15L
冷却方式	コンプレッサ・冷媒ガス (R134a 3g) 圧縮方式
加熱方式	ワイヤヒーター方式
設定温度	-18℃および-15~60℃の5℃単位 (2部屋モード時の最大設定温度差: 30℃)
充電可能蓄電池*	リチウムイオン電池 14.4V (BSL 14XXシリーズ)、18V (BSL 18XXシリーズ)、 マルチポルト蓄電池
蓄電池装着可能数	2個
蓄電池充電時間** 【室温20℃時】	BSL 36A18: 約3時間20分 BSL 36B18: 約5時間20分
使用温度範囲 (WMG)	0~40℃
USB出力	5V / 2.4A
機体寸法	幅340×横653×高さ450mm
質量	15.6kg (蓄電池の装着なし) 16.6kg (蓄電池BSL 36B18: 1個装着時)
標準付属品	ACアダプタ (AC 100V・2A品)、車載用DCコード、 ショルダーストラップ、仕切板

\*1 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内 (BSL 36B18は1,000回以内) の電池を保証します (ただし、いずれか先に到達するまでの期間) 取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。  
\*2 従来の蓄電池 (BSL 3620/3625/3626/3660) はご使用できません。  
\*3 一部、Bluetooth機能搭載蓄電池 (BSL 36A18B、BSL 36B18B) は充電できません。別売の弊社充電器をご使用ください。なお、充電以外の機能は使用可能です。  
\*4 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。

本製品を廃棄する際のご注意 本製品は家電リサイクル法 (特定家庭用機器再商品化法) の対象製品です。詳しくは、下記のウェブサイトをご確認ください。  
【一般財団法人 家電製品協会 https://www.eeha.or.jp/】

別売部品

仕切板など、付属品の収納に便利!  
バッグ  
コード No. 0037-7855  
¥3,200

バッグ部分 (外寸):  
高さ190×幅250×奥行65mm

冷温庫の結露による、床汚れの防止に。  
ラバーマット  
コード No. 377856  
¥2,400

蓄電池

マルチポルト蓄電池 (残量表示付)  
**BSL 36A18**  
コード No. 0037-1749  
¥24,500

マルチポルト蓄電池 (残量表示付)  
**BSL 36B18**  
コード No. 0037-2119  
¥28,000

電圧・容量  
36V・2.5Ah  
18V・5.0Ah

電圧・容量  
36V・4.0Ah  
18V・8.0Ah

(WM)(WMG)仕様と標準付属

急速充電器

業界最速充電\* 速さで選ぶなら断然ハイコーキ!  
ぜひ充電スピードを体感してください!

実用充電 (80%)  
約 **19分**

満充電 (BSL 36A18)  
約 **25分**

冷却機能付  
急速充電器  
**UC18YDL2**  
¥17,000

低騒音 約 **45dB** (基準値比 +7dB)

\*2020年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて (当社調べ) (急速充電器)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。  
工場・ホールディングスは環境対策の一環として、一般社団法人、BPOに申請し、コードス工具に  
使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組みます。恐れ入りますが、ご使用済  
みの蓄電池を最寄りのHIKOKI (ハイコーキ) 販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意  
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。  
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

品質第一主義  
工場・ホールディングス (株) 藤田工場  
佐和工場は品質マネジメントシステムの  
国際規格 (ISO9001) を1995年に  
取得し、更に ISO9001:2000 を  
2002年に、ISO9001:2008 を  
2010年に、ISO9001:2015 を  
2017年に取得しました。

環境重視経営  
工場・ホールディングス (株) 藤田工場  
佐和工場、三宮ダイヤモト工場 (株)  
名張工場は環境マネジメントシステム  
の国際規格 (ISO14001:2015) を  
取得しています。

工場・ホールディングスは、Fun to Share に賛同しています。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社  
(発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社  
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号 (品川インターシティA棟18階)  
TEL (03) 5783-0626 FAX (03) 5783-0706

北海道支店 (011) 786-5122 東北支店 (022) 288-8676  
東京支店 (03) 5753-7700 関東支店 (03) 6374-5887  
中部支店 (052) 533-0231 北陸支店 (076) 263-4311  
関西支店 (0798) 37-2665 中国支店 (082) 504-8282  
四国支店 (087) 863-6761 九州支店 (092) 621-5772

お客様相談センター (土・日・祭日・弊社休業日を除く 9:00~17:00)  
0120-20-8822 (フリーダイヤル) 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS)  
【携帯電話からご利用になれません。】 ※通話料は別料金です。

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>  
※修理のための販売店またはホームセンターにお申し込みください。なお、修理を依頼する販売店またはホームセンターが  
お近くにない場合は、当社指定のサービスセンターへお問い合わせいただけます。

本カタログの内容は2021年5月現在のものです。 SD-H1595 Printed in Japan FHR (M)

# HiKOKI UNLEASH the NEXT

コードレス冷温庫  
18V-8.0Ah UL 18DB形



動画を視聴  
できます!

現場にレジャーに  
美味しい時間を。

2部屋モードで冷蔵と冷凍が同時にできる! **業界初\***

17段階  
温度設定  
-18~60℃

# 01 業界初

## -18℃と5℃を同時に! 2部屋を個別に温度設定!

付属の仕切板で庫内を2部屋にセパレート。  
左右で異なる温度を用途に応じて設定できる!



Good! 庫内に入れるものが少ない時は「片部屋モード」に設定!  
電池の減りを抑えられます!

17段階温度設定  
-18℃、および-15℃~60℃の  
5℃単位で設定できる!

# 02 たくさんはいる 大容量 25L!

標準的な2Lペットボトルを立てた状態で6本収納できる!  
500mLペットボトルなら立てて15本、横置きで25本収納できる!



Good! 2Lペットボトルが立てて入るので、  
欲しいものが取り出しやすい!



ONでも

# 現場にレジャーに 美味しい時間を。

2部屋モードで冷蔵と冷凍が同時にできる!

CORDLESS COOLER & WARMER STORAGE  
UL 18DB



この1台があなたのONとOFFをつなぎます。

OFFでも



# 03 大容量電池で 長時間温度キープ!

大容量 BSL 36B18 を標準付属! (NMJ(WMG)仕様に1個標準付属)  
1個使用でも長時間使用でき、2個使用もできる!

1充電当たりの連続運転時間(目安)\*2 (BSL 36B18使用)

環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個	電池2個
保冷時 30℃	1部屋	-18℃	約3時間30分	約7時間
	2部屋	5℃	約9時間15分	約18時間30分
保温時 0℃	1部屋	-18℃/5℃	約4時間	約8時間
	2部屋	60℃	約3時間30分	約7時間



# 04 大形キャスターとハンドルで 移動もラクラク!

5インチのゴム製大形キャスターで、  
ちょっとした段差もラクに乗り越え。



ショルダー  
ベルト  
標準付属

# 05 3電源使用可能



コンセントから 車から 蓄電池から

# 06 蓄電池の充電機能付

コンセントや車と本体を接続して、  
蓄電池の充電ができる! 保冷・保温  
しながらの充電もOK!



## 嬉しい機能も充実



生活防水仕様 防水保護等級 IPX4  
庫内の水抜きに 便利なドレンコック付  
庫内を水洗い後、本体を 逆さにする必要なし!  
寒い場所でも庫内が 見やすいLEDライト付  
両側2箇所にも配置。 フタを開けると自動点灯。  
スマートフォンの充電に、 USB端子付  
蓄電池から充電できます。 (コードは別売をご確認ください。)

\*1 2021年5月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレス冷暖庫)  
\*2 庫内を設定温度にした後、そのまま温度を維持できる時間。運転時間は、内容物、使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。